

アマダ製プレス型式別 Q.D.C.システム選定モデル

TP	TPW	TPWL	SDE SDEW	ボルスタ 前後寸法(mm)	最大金型荷重 (kg)※1	クランプ		ダイリフタ(2台使用)	キャリアバー(2台使用)	ハイロックユニット	
						金型U溝有り	金型U溝無し				
TP-45FX	-	-	-	450	700	SZ2-A3 (SY2-A2)×4	LZ2[-]-A3 (LY2[-]-A1)×4	HL28-450-A	CBC-35-550-A2		
TP-60FX			550	HL28-550-A							
TP-80FX			600	HL28-600-A							
-			620	HL28-500-A1							
-	TPW-110FX (順送タイプ)	TPWL-110FX (BTタイプ) TPWL-110FX (順送タイプ)	-	540	1300	SZ4-A3 (SY4-A2)×4	LZ4[-]-A3 (LY4[-]-A1)×4	HL28-700-A	CBC-100-550-A2	HU3-3SL- [06308/06309]-A2	
TP-110FX	TPW-110FX (汎用、絞りタイプ)	TPWL-110FX (汎用タイプ)	SDE-1120iIII (C,SFタイプ)	700				HL28-600-A	CBC-65-720-A2		
-	TPW-150FX (順送タイプ)	TPWL-150FX (BTタイプ) TPWL-150FX (順送タイプ)	-	620	HL28-700-A	CBC-120-720-A2					
TP-150FX	-	-	SDE-1522iIII (C,SFタイプ)	750	HL28-600-A	CBC-150-640-A2					
-	TPW-150FX (汎用、絞りタイプ)	TPWL-150FX (汎用タイプ)	-	760	1700	SZ4-A3 (SY4-A2)×4	LZ4[-]-A3 (LY4[-]-A1)×4	HL28-750-A	CBC-100-900-A2	HU3-3SL- [10012/10015]-A2	
-	TPW-200FX (順送タイプ)	TPWL-200FX (BTタイプ) TPWL-200FX (順送タイプ)	-	700				HL28-700-A	CBC-120-720-A2		
TP-200FX	TPW-200FX (汎用、絞りタイプ)	TPWL-200FX (SFタイプ) TPWL-200FX (汎用タイプ)	SDE-2025iIII (C,SFタイプ) SDEW-2025iIII	850	2000	SZ6-A3 (SY6-A2)×4	LZ6[-]-A3 (LY6[-]-A1)×4	HL50-800-A1	CBC-100-900-A2		
-	TPW-250FX (順送タイプ)	TPWL-250FX (BL,BO,BNタイプ) TPWL-300FX (BL,BO,BNタイプ) TPWL-250FX (順送タイプ)	-	780				HL50-700-A1			
-	TPW-250FX (汎用、絞りタイプ)	TPWL-250FX (汎用タイプ)	-	950				HL50-900-A1	CBC-85-1000-A2		
-	-	-	SDE-3030iIII (SFタイプ)	900				HL50-900-A1	CBC-100-900-A2		
-	-	TPWL-300FX (SFタイプ)	SDE-3025iIII	950	1700	SZ6-A3 (SY6-A2)×6	LZ6[-]-A3 (LY6[-]-A1)×6	CBC-85-1000-A2	CBC-100-900-A2		

※1 最大金型質量はダイリフタとキャリアバーの許容能力値を基に算出しています。

SRからのご提案!!
QDCシステムの導入により...
 操作性、安全性、経済性に優れた作業環境が実現できます。
 効率的に作業時間の短縮が実現できます。



型式説明

	S[①]-[②]-[③]	L[①][②][③]-[④]	HL[①]-[②]-[③]	CBC-[①]-[②]-[③]-[④]	HU3-3SL-[①]-A2
					
①使用圧力 Z...24.5MPa用 (Y...18.1MPa用)	①使用圧力 Z...24.5MPa用 (Y...18.1MPa用)	①適用溝幅 28...28mm 50...50mm	①バー1本当たりの許容負荷質量 30... 300kg 40... 400kg 45... 450kg 65... 650kg 85... 850kg 100...1000kg 120...1200kg 150...1500kg	①使用圧力 06308,10012...24.5MPa用 06309,10015...18.1MPa用	
②クランプ出力 2...約20kN(2ton) 4...約40kN(4ton) 6...約60kN(6ton)	②クランプ出力 2...約20kN(2ton) 4...約40kN(4ton) 6...約60kN(6ton)	②全長(mm) 28...50mm単位 50...100mm単位	②金型引き出し長さ(mm) ③オプション ④追番		
③追番 A2/A3 ...標準品 A※以外...特殊対応品	③取付方法 T...T溝使用タイプ F...ボルト止めタイプ ④追番 A2/A3 ...標準品 A※以外...特殊対応品	③追番 A/A1 ...標準品 A※以外...特殊対応品	④追番 A2 ...標準品 A※以外...特殊対応品		

本資料は参考資料です。詳細仕様及び御見積りに関しては営業までお問い合わせください。